

EMOTEC D / EMOSTYLE D OHJAUSKESKUSTEN JOHDOTUS

1. Ohjauspaneeli - Pääyksikkö (relekotelo)

Liitäntäkaapeli 5 m (musta)
RJ14/RJ10 -liittimillä

- Vakiona 5 m
- Lisätilauksesta: Liitäntäkaapeli 10 m (jolla *jatketaan* 5 m:n kaapelia)
- Lisätilauksesta: Liitäntäkaapeli 50 m (jolla *jatketaan* 5 m:n kaapelia)

2. Pääyksikkö (relekotelo) - Lämpötila-anturi

Anturikaapeli 5 m (lämmönkestävä silikonijohto, punainen)
RJ10 -liittimellä

- Vakiona 5 m
- Lisätilauksesta: Anturikaapeli 20 m (*korvaa* 5 m:n kaapelin)
- Lisätilauksesta: Anturikaapeli 50 m (*korvaa* 5 m:n kaapelin)

3. Pääyksikkö (relekotelo) - Ylikuumenemissuoja

Ylikuumenemissuojan kaapeli 5 m (lämmönkestävä silikonijohto, valkoinen)
2-johtiminen

- Vakiona 5 m
- Lisätilauksesta: metritavaraa

