

EMOTEC D / EMOSTYLE D OHJAUSKESKUSTEN JOHDOTUS

1. Pääyksikkö (relekatelo) - Ohjauspaneeli

Liitäntäkaapeli 5 m (musta)
RJ14/RJ10 -liittimillä

- Vakiona 5 m
- Lisätarvikkeena: Liitäntäkaapeli 10 m (korvaa 5 m:n kaapelin)
- Lisätarvikkeena: Liitäntäkaapeli 25 m (korvaa 5 m:n kaapelin)
- Lisätarvikkeena: Liitäntäkaapeli 50 m (korvaa 5 m:n kaapelin)

2. Pääyksikkö (relekatelo) - Lämpötila-anturi

Anturikaapeli 5 m (lämmönkestävä silikonijohto, punainen)
RJ10 -liittimellä

- Vakiona 5 m
- Lisätarvikkeena: Anturikaapeli 20 m (korvaa 5 m:n kaapelin)
- Lisätarvikkeena: Anturikaapeli 50 m (korvaa 5 m:n kaapelin)

3. Pääyksikkö (relekatelo) - Ylikuumenemissuoja

Ylikuumenemissuojan kaapeli 5 m (lämmönkestävä silikonijohto, valkoinen)
2-johtiminen

- Vakiona 5 m
- Lisätarvikkeena: johtoa metritavarana

